

32volt CleanBooster

32volt CleanBooster
クリーンブースター

¥ 28,000 (税抜)

32voltクリーンブースターは発売から多くのミュージシャンに支持されているEx-proを代表するペダルです。従来のブースターとは全く異なる発想で作られた32voltは、楽器・アンプの本来の音色を変化させずブーストさせることが出来ます。何段ものICやダイオードを経由して出力されるこれまでのエフェクターでは、本来の音色を壊してしまい実在感から遠い音になってしまいます。32voltはICもダイオードも使用せず、しかも1段増幅回路なので音の鮮度を失わず、音の立ち上がりが悪くなるようなこともありません。そして本体内で9V→32Vに昇圧させることにより驚異的なダイナミックレンジと超低ノイズを実現。バッファーとしての評価も高く、ギター・ベース問わず使用されているクリーンブースターです。



主な仕様
コントロール: トレブル、バス、アウトレベル
最大GAIN: 26dB (約20倍)
入力換算ノイズ (JIS): -130dBV
回路動作電圧: 32V
電源: DC9V
消費電流: 40mA
寸法: 70W × 49H × 116Dmm

30volt OverDrive

30volt OverDrive
オーバードライブ

¥ 35,000 (税抜)

ピッキングのニュアンスをまっすぐに伝えてくれるオーバードライブ、それが30voltです。高度なテクニクとフィーリングを兼ね備えたギタリストによる機度となく試奏を繰り返し、理想のアタック感・中域の抜け、超ロングサスティン、低ノイズを実現しました。ロングサスティン、フィードバックが簡単に得られる深い歪み状態でも低ノイズを可能にすることで、音の荒れや音の鮮度の低下を防ぎ、アタック感を損ないません。クリーンブースター同様、本体内で9V→30Vに昇圧することでヘッドルームが増し、ギターの大広なダイナミックレンジに対応します。スイッチで、歪の質を荒い質感の「WILD」、スイートな歪の「SOFT」に切り換えが可能です。



主な仕様
コントロール: トレブル、バス、ゲイン、アウトレベル
スイッチ: ワイルド ↔ ソフト
最大GAIN: 60dB (約1000倍)
入力換算ノイズ (JIS): -142dBV
回路動作電圧: 30V
電源: DC9V
消費電流: 76mA
寸法: 70W × 49H × 116Dmm

D&B Distortion & Booster

D&B Distortion & Booster
ディストーション & ブースター
¥ 38,000 (税抜)

従来のディストーションなどには欠かせないICやダイオードを使用することなく、MOS-FETによる自然なクリップで、ピッキングのニュアンスを損なうことなく再現するディストーション。他のEx-pro製品同様低ノイズ。ギターのパリウムを絞ればディストーションを通したとは思えないクリスタルトーンが得られますので、ディストーションONのままでもクリーントーンが作れます。ブースター部は単独での使用も、ディストーション後にインサートしてブーストすることも可能。低域のコントロールが可能なモードスイッチで、シングルやハムバッカーのPUはもちろん、ローチューニングや弦ギターなどオールラウンドに対応。



主な仕様
コントロール: トレブル、バス、ゲイン、アウトレベル、ブースト
スイッチ: MODE (1, 2, 3)
最大GAIN: 70dB (Distortion), 20dB (Booster)
入力換算ノイズ (JIS): -132dBV
回路動作電圧: 9V
電源: 9V電池、ACアダプター (DC9V~12V)
消費電流: 5mA
寸法: 102W × 55H × 113Dmm

D+S Distortion + Solo

D+S Distortion+Solo
ディストーション+ソロ
¥ 38,000 (税抜)

最大増幅度80dB (約10,000倍) という最強の増幅度で強力なディストーションを生み出すが、音の輪郭を不鮮明にすることのない固太いディストーション・サウンドが身上。もちろんD&B同様ギターのパリウムを絞ればディストーションONの状態でもクリーンサウンドが得られます。MODEスイッチではダイオード1とダイオード2によるクリッパー、スルーの3種類の歪音が選択可能。さらにソロ時に踏むことで最大6dB (約2倍) まで出力レベルを上げることが可能なソロスイッチはディストーション・スイッチとの連動も可能。



主な仕様
コントロール: トレブル、バス、ゲイン、アウトレベル、ソロ
スイッチ: MODE (1, 2, 3)
最大GAIN: 80dB (ソロON時), 74dB (ソロOFF時)
入力換算ノイズ (JIS): -134dBV
回路動作電圧: 9V
電源: 9V電池、ACアダプター (DC9V~12V)
消費電流: 10mA
寸法: 102W × 55H × 113Dmm

