

# コンパクトなボディーと力強い電圧、 合計16個という十分な出力数のパワーサプライ。

2A仕様に  
バージョンUP!

## PS-1

Power Supply PS-1  
PS-1 パワーサプライ  
¥36,750 (税込)



### 高電圧・大容量

一般的な9Vタイプのエフェクターでも高電圧の方が音に力があると言われています。本機では低内部インピーダンスで定評のあるデュラセル社9V電池「PROCELL」と同じ初期電圧9.8Vを安定化電源回路により正確に供給しています。真空管式エフェクターでは一般的に12VのACアダプターを使用していますが、12AX7、T7、U7等の真空管のヒーターの定格電圧は12.6Vです。PS-1では真空管のエミッションが理想の状態になるよう12.6Vの定格電圧に設定。9V(9.8V)×12個、12V(12.6V)×4個 計16個のエフェクターに電源供給可能。DC出力は最大1A(1000mA)仕様から2A(2000mA)仕様へとバージョンアップしより大容量になりました。

### ライブハウス対応

ライブハウスの電源電圧は一般的に低めで、照明と共用している場合等はAC95~92V近くまで下がっていることもめずらしくありません。そのあたりの電圧まで下がると安定化電源を内蔵したパワーサプライであっても、DC供給が不安定になり音に力がなくなってしまいます。PS-1はAC88Vまでの低電圧にも正常動作を保障しています。

### オーバーロード・インディケーター

1Aを超える供給の場合、点灯して警告します。DCコードのショート時にも点灯して警告。ただしPS-1本体内にショート対策の保護回路を内蔵しているため、故障の心配は皆無です。

### DCコード

DCコードでも音質は大きく変わります。付属のDCコードは他社製品とは一線を画する極太4φケーブルで、比類ない高音質を実現しています。DCコードは30cm×3、45cm×4、60cm×2、1m×1の計10本を付属。同寸の別売コードの用意もあります。

### 主な仕様

PS-1 DC出力電圧:9V(9.8V)×12|12V(12.6V)×4 DC出力電流:最大2000mA(2A) DC入力:15V,2A(外部電源) オーバーロード:供給電流2A以上で点灯  
その他:DC入力プラグ脱落防止金具付き 寸法:116W×42D×46Hmm 重量:400g(本体) 付属品:外部電源トランス|DCコード/30cm×3、45cm×4、60cm×2、1m×1 別売DCコード:DC-03(30cm) ¥280、DC-045(45cm) ¥300、DC-06(60cm) ¥350、DC-1(1m) ¥400  
別売ショートプラグ:SP-10 ¥1000 別売ACアダプター:AC-15/1M(1m) ¥3,150、AC-15/2M(2m) ¥3,675

